Signaux de détresse

- ► Fusées et signaux de détresse
- ► Balises lumineuses
- ► Balises/lumières à 360° pour signalisation de bouées, filets de pêche, pontons, etc.
- ► Signalétique marine

► Fusées et signaux de détresse

Signaux de détresse « approuvés par le Ministère des Transports et de la Navigation ». Conformément à la « norme Solas 83/96, certification internationale de Marine Equipment ». Pour marine marchande ou de plaisance DM 387 du 29/9/99. Rangés dans des sacoches en tissu imperméable très résistantes et flottantes pour garantir un stockage sûr et durable.

Sacoches de plaisance REGLEMENTATION ITALIE

Référence	Malette réglementaire pour la navigation	Nb de feux de détresse à main 30.116.00	Nb de balises fumigènes 30.115.00	Nb de fusées parachutes 30.117.00
30.230.01	3 milles maximum	2	1	-
30.230.02	12 milles maximum	2	2	2
30.230.03	50 milles maximum	3	2	3
30.230.04	au-delà de 50 milles (illimitée)	4	3	4

Sacoches de plaisance REGLEMENTATION FRANCE

30.230.05 Pour la navigation **pas au-delà de 6 milles** par rapport à un abri : 3 feux de détresse à main 30.116.00.

30.230.03 Pour la navigation **au-delà de 6 milles** par rapport à un abri : 3 fusées parachutes 30.117.00 + 2 fumigènes flottants 30.115.00.

Sacoches pour la «Marine Marchande» - bateaux de pêche à l'intérieur de la zone des 6 miles

30.242.30
Contient : 4 fusées parachute 30.117.00 + 2 de détresse à main 30.116.00, le tout **homologué M.M.M.**

Sacoches pour la « Marine Marchande » - bateaux de pêche au-delà de la zone des 6 miles

30.242.31
Contient : 6 fusées parachute 30.117.00 + 3 de détresse à main 30.116.00, le tout **homologué M.M.M.**

30.116.00 Feux de détresse à main

30.117.00 Fusée parachute

30.115.00 Balise fumigène flottante

Cartouche VERY 1

30.135.00 Homologuée **M.M.M.** Contient : une boussole en **aluminium** étanche au choix : rouge blanche ou verte. Durée 8 secondes. Spécifier la couleur.

BateauShop Accastillage en ligne .com
OSCULATI

► Balises lumineuses

Balise lumineuse flottante STAR 1 à allumage automatique par renversement

Made by OSCULATI

30.584.00 Alimentée par 4 piles torche LR20 de 1,5V. Dimensions 350x120 mm. Conforme aux normes **Marine Equipment, homologation CCE 4101** testée et approuvée par RINA Réglementaire pour la marine marchande et les bateaux de plaisance (D.M. 385 du 29/9/99).

Support pour balise

30.584.01 En **inox** pour balises 30.584.00 et analogues, pour montage au mur ou sur le support des bouées Art. 22.418.00.

new

Balise lumineuse flottante STARLED

LED

Balise à allumage automatique par renversement et source lumineuse à LED.

Référence	⟷ mm	Batteries	Homologué	Utilisation
30.582.00	145x105	4 type AA	MED	plaisance + marine marchande

Disponibles à partir de Mars 2010.

** Peut être installé au lieu de 30.584.00 car le diamètre du corps est le même.*

Made by OSCULATI

Balise lumineuse KTR LED à allumage automatique par renversement

LED

Alimentation 4 piles alcalines de type AA **incluses**, d'une durée minimum garantie de 4 ans. Pourvue d'interrupteur de sécurité à rotation qui doit être activé avant toute utilisation. Support mural fourni. Homologation **RINA Marine Equipment**. Réglementaire pour la marine marchande et les bateaux de plaisance (D.M. 385 29/9/99).

Référence	Ø mm	Hauteur mm	g
30.585.00	110	135	160

Balise lumineuse flottante électronique SEALUX

Made by OSCULATI

30.432.00 Conforme aux normes **Marine Equipment, homologation CCE 39829** testée et approuvée par **RINA** S'active **automatiquement** au contact de l'eau. Hors de l'eau, elle ne s'allume pas au simple contact de l'eau de pluie, ni en fonction de sa position de stockage. Réglementaire pour la plaisance (D.M. 385 du 29// 99) ainsi que pour la marine marchande.

Articles gérés par Osculati & C. s.p.a. selon son propre système qualité certifié UNI EN ISO9001:2000 (ISO9001:2000).

Support pour installation de la balise au mur

30.432.02 En **inox** pour montage au mur de la balise «Sealux» (utilisation avec bouées fer à cheval ou couronne traditionnelles).

Balise lumineuse MAYDAY à lumière stroboscopique ultra puissante

30.586.00 Extrêmement compacte (Ø mm 40x120 longueur) et légère (100g), émet 50/70 flash ultra puissants par minute, visibles à 3-4 000 mètres de distance. Autonomie d'environ 8 heures **étanche** sous l'eau. Avec **clips en inox** pour fixation à la bouée de sauvetage ou au ciré et **sangle ennylon avec Velcro** pour être fixée au bras.



Homme-à-la-mer IKAROS « Hansson Pyrotech » originale

Feu automatique + fumigène obligatoire sur les bateaux de pêche depuis le 1/1/2004.
Approuvé par Marine Equipment.

Référence	⟷ mm	Lumière	Durée de maintien de la fumée	Kg
30.431.00	200x50	2 cd pour 2 heures	Min. 15 minutes	4,8

► Balises/lumières à 360° pour signalisation de bouées, filets de pêche, pontons, etc.

Torche lumineuse à 360 ° réglementaire de secours

30.483.00 Pour bateaux habilités à naviguer **à l'intérieur de la zone des 6 miles** et de jour. Grâce à son embout coulissant très ingénieux, la torche à 360° peut être transformée en une **torche lumineuse normale** à éclairage frontal. La lumière à 360° peut tout aussi bien être fixe qu'intermittente ; alimentation 4 piles stylo alcalines de type AA, dimensions 160x45 mm de diamètre.

Balise lumineuse à 360° étanche

A utiliser comme signalisation pour les filets de pêche ou, dans sa version à éclairage fixe, comme feu de secours.

Référence	Version	Couleur du capuchon
30.587.00	À lumière clignotante	☐ blanc
30.588.00	À lumière fixe	☐ blanc

Lampe-Flash électronique FISHERMAN D

30.590.01 Conçue pour être fixée à une hampe Activation manuelle par rotation de la tête ou automatique avec capteur de tombée de la nuit, longueur 330 mm, idéale pour filets de pêche, palangres etc. autonomie de 30 jours.

Lumière de signalisation pour flotteurs ou filets de pêche, technologie LED

LED Equipée de système d'allumage automatique à la tombée de la nuit.

Référence	Alimentation	Source lumineuse	Autonomie	⟷ mm
30.593.00	4 torches standards Un-2 alcalines	4 LED blancs, intensité forte, fréquence 80 flash par minute	500 heures (de 36 à 60 jours en fonction de la saison)	285x51



Lumière de signalisation pour pontons, bouées, entrée de ports, obstacles etc, technologie à LED

LED Allumage automatique à la tombée de la nuit et système d'alimentation avec **mini panneau solaire** qui recharge la batterie durant le jour.

Référence	Alimentation	Source lumineuse	⟷ mm
30.594.00	batterie NI-MH 4.8 V 5A recharge à énérgie solaire	16 LED intensité forte, couleur blanche, 15 flash par minute	177x150

BateauShop.com Accastillage en ligne
OSCULATI

► Signalétique marine

Ballon de mouillage noir gonflable

30.654.00 Ø 400 mm, n'occupe pratiquement aucune place s'il est dégonflé. A hisser : un pour le mouillage ; deux (à la verticale) pour un bateau à la dérive.

Ballon de mouillage noir, diamètre 300 mm

30.650.00 En **polycarbonate noir** antireflet, doit être hissé le jour lorsque le bateau est au mouillage. En cas de bateau à la dérive, il faut en hisser deux à la verticale.

A au mouillage ou à quai
B en dérive
C échoué
D danger (utiliser n'importe quel pavillon carré)



Cône noir

30.651.00 Hauteur 470 mm en polycarbonate noir antireflet. Doit être hissé sur la proue lorsque le voilier est en navigation simultanée à voile et à moteur. A propulsion à voile et à moteur

Héliographe réfléchissant

En **plastique chromé** incassable.

Référence	Langue du mode d'emploi	Ø mm
30.630.00FR	Français	85
30.630.00IT	Italien	85
30.630.00SP	Espagnol	85